



Для Подвесных Лодочных Моторов

Yamalube Outboard Gear Oil SAE 90

Высококачественное трансмиссионное масло, специально разработано для редукторов всех лодочных моторов YAMAHA.

СТАНДАРТЫ

- Проверено и одобрено Yamaha Marine (Подразделение Водной Продукции Yamaha).
- Превосходит стандарты GL4.

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

Великолепная работа редуктора
Прочность
Безопасно для уплотнений
Антикоррозионные свойства

- Высокая стойкость к разложению и стабильная работа.
- Великолепная способность выдерживать нагрузки при экстремальных давлениях.
- Отличная защита от коррозии, необходимая в морской водной среде.
- Высокая стойкость к окислению и термостойкость, исключающие образование отложений вокруг уплотнений.
- Отличные антипенные свойства.
- Сохраняет вязкость и защитную масляную пленку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс вязкости		SAE 90
Цвет		Коричневый
Плотность при @ 15°C	ASTM 1298	0.895 г/см ³
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D 445	15.22 мм ² /с
Индекс Вязкости	ASTM D 2270	97
Температура застывания	ASTM D 97	-18°C
Температура вспышки (COC)	ASTM D 92	224°C
Кислотное число	ASTM D 664	1.06 мг KOH/г
Антипенные присадки	ASTM D 892	10/0 мл

Характеристики, указанные выше, представляют средние значения и приведены в качестве примера