



Yamalube 2

Масло для 2-тактных двигателей

Качественное масло для 2-тактных двигателей лодочных моторов YAMAHA с системой предварительного смешивания

СТАНДАРТЫ



- Превосходит требования регламента TC-WII[®], установленного NMMA.
- Соответствует строгим стандартам Yamaha Marine Japan (Японское Подразделение Водной Продукции Yamaha).

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

Увеличенный срок службы двигателя

Формула, препятствующая образованию осадка

Защита от коррозии

Рекомендовано производителем YAMAHA

- Превосходная защита от заклинивания и износа поршней.
- Великолепные очищающие свойства компонентов двигателя, особенно поршней и выпускных каналов.
- Не образует осадка.
- Отличная защита от коррозии.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	ASTM D 1500	Синий
Плотность при 15°C	ASTM D 1298	0.8720 г/см ³
Вязкость при 100°C	ASTM D 445	8.803 мм ² /с
Индекс вязкости	ASTM D 2270	116
Температура застывания	ASTM D 97	-32°C
Температура вспышки (COC)	ASTM D 92	126°C
Щелочное число (NClO ₄)	ASTM D 2896	3.5 мг KOH/г