



Для Подвесных Лодочных Моторов

Yamalube 4 10W-40 API SJ / CF (Fuel Economy)

Высококачественное, высокоэффективное масло, специально разработано для 4-тактных двигателей лодочных моторов YAMAHA.

СТАНДАРТЫ

- Проверено и одобрено Yamaha Marine (Подразделение Водной Продукции Yamaha).
- Превосходит стандарты API SJ.

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

Превосходная защита от износа

Очищает и защищает компоненты двигателя

Рекомендовано производителем YAMAHA

- Превосходная защита от заклинивания и износа поршней.
- Отличные антиокислительные свойства, обеспечивающие защиту и чистоту деталей двигателя.
- Длительная постоянная защита двигателя при высоких нагрузках; обеспечение плавной работы двигателя.
- Улучшенные моющие и диспергирующие свойства, обеспечивают чистоту двигателя и таким образом высокую эффективность двигателя.
- Отличные антикоррозийные и антипенные свойства.

Характеристики

Класс вязкости	SAE 10W-40	
Цвет		Коричневый
Плотность при 15°C	ASTM 1298	0.879 г/см ³
Вязкость при 100°C	ASTM D 445	13.33 мм ² /с
Индекс вязкости	ASTM D 2270	153
Температура застывания	ASTM D 97	-40°C
Температура вспышки (COC)	ASTM D 92	218°C
Щелочное число (НСЮ ₄)	ASTM D 2896	7.61 мг КОН/г
Антипенные присадки	ASTM D 892	20/0 мл
Сульфатная зольность	ASTM D 874	1.02 %массы

Характеристики, указанные выше, представляют средние значения и приведены в качестве примера